

CATÁLOGO RESUMO 16/17

EQUIPAMENTO PARA MADEIRA



HOLZSTAR Tupia TF 200 E

Tupia mesa móvel de alumínio e fuso fresador giratório

- ▶ Movimentação suave da mesa móvel para uma orientação precisa da peça a trabalhar
- ▶ Grande superfície de trabalho graças à mesa de ferro fundido
- ▶ Unidade fresadora de grandes dimensões em fundição cinzenta ajustável de +5 a -45°
- ▶ Botão selector do sentido de rotação
- ▶ Pinça hidráulica para orientação da peça

Equipamento:

- Batente de esquadria
- Pinça hidráulica
- Protecção da fresa

TF 200 SE

Ref. 5902000



| Dados técnicos | TF 200 SE |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Dimensões Carro alumínio | 1000 x 240 mm |
| Comprimento útil do eixo | 100 mm |
| Ângulo do eixo | 5° a -45° |
| Ø max. ferramenta retráctil | 180 mm |
| Ø veio fresador | 30 mm |
| Rotações | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 rpm |
| Ligação eléctrica | 400 V/50 Hz |
| Motor | 2.8 kW |
| Ø Bocal extracção | 100 mm |
| Altura trabalho | 900 mm |
| Dimensões(C x L x A) | 1000 x 850 x 1200 mm |
| Peso | 218 kg |

| Acessórios | Ref. no. |
|-------------------------------|----------|
| Carro respigar para TF 200 SE | 5912000 |

HOLZSTAR Combi UMK 6

Tupia, Serra de mesa, Garlopa, Desengrossadeira, Entalhadeira.

- ▶ Movimentação suave da mesa para uma orientação precisa da peça a trabalhar
- ▶ Batentes angulares ajustáveis para uma maior precisão do trabalho
- ▶ Ligação para unidade de extracção para um trabalho limpo
- ▶ Um prático chassi de suporte e transporte disponível como acessório
- ▶ Ideal tanto para o uso em oficina ou em ambiente de obra graças à sua portabilidade

Equipamento:

- 2 lâminas de aplainar
- Conjunto de lâmina Tupia (2 pcs.)
- Disco, 200 x 30 x 2,6 mm, Z20
- Mesa móvel para fresadora e serra
- Batente multifunções para garlopa e serra
- Batente de esquadria
- Fresadora com braço de encosto
- Carro de respigar



UMK 6

UMK 6

Ref. 5905600

Chassi opcional



| Dados técnicos Serra circular | UMK 6 |
|-------------------------------|--------------|
| Mesa deslizante | 120 x 740 mm |
| Avanço mesa | 500 mm |
| Diâmetro max. disco | 200 mm |
| Velocidade disco | 4200 rpm |
| Altura max. corte | 65 mm |
| Mesa de trabalho | 620 x 300 mm |
| Garlopa | |
| Largura trabalho | 154 mm |
| Comprimento | 620 mm |
| Remoção max. material | 1.5 mm |
| Velocidade | 6000 rpm |
| Nº de lâminas | 2 |
| Desengrossadeira | |
| Comprimento | 320 mm |
| Largura de passagem | 154 mm |
| Altura min./max. passagem | 9 / 92 mm |
| Remoção max. material | 1.0 mm |
| Velocidade de avanço | 7 m/min |

| Tupia | |
|--|--------------------|
| Encabadouro | 12 mm |
| Fresa | 6/8 mm |
| Ajuste altura | 0 - 42 mm |
| Velocidade | 9000 rpm |
| Informação geral | |
| Motor | 1.0 kW |
| Ligação eléctrica | 230 V/50 Hz |
| Peso | 52 kg |
| Dimensões (C x L x A) | 880 x 835 x 345 mm |
| Diâmetro bocal extracção | 58 mm |
| Espessura bocal extracção | 50 mm |
| Diâmetro bocal extracção protecção disco | 21 mm |
| Entalhe | |
| Mesa trabalho | 260 x 125 mm |
| Gama de fixação | 13 mm |
| Bucha para | 6 / 8 / 10 mm |
| Altura entalhe | 95 mm |
| Transversal (largura furo) | 60 mm |
| Longitudinal (profundidade furo) | 45 m |