

CATÁLOGO RESUMO 16/17

EQUIPAMENTO PARA MADEIRA



HOLZSTAR Extractores de aparas Série SAA

Para aumentar a performance das máquinas e proteger a saúde dos utilizadores

- ▶ Para aplicar em fresas, plainas e serras (não indicado para pó)
- ▶ Ventoinha e blindagem plástica em forma de lâmina para uma extracção superior
- ▶ Estrutura robusta e estável em aço
- ▶ Baixa carga estática
- ▶ Elevado poder de extracção ainda assim silenciosa
- ▶ Fácil transportar graças aos rodízios
- ▶ Óptima relação preço-qualidade

SAA 901

Ref. 5923901

SAA 2001

Ref. 5922201

SAA 3001

Ref. 5922203

SAA 3003

Ref. 5922301



SAA 901

SAA 2003

SAA 3003

Equipamento SAA:

- Mangueira
- 2 grampos (SAA 901, SAA 2001, SAA 2003)

Dados técnicos	SAA 901	SAA 2001	SAA 2003	SAA 3001	SAA 3003
Caudal	1150 m³/h	2,553 m³/h	2,553 m³/h	3,910 m³/h	3,910 m³/h
Bocal de entrada	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Bocal de saída	1 x Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	3 x Ø 100 mm	3 x Ø 100 mm
Ligação eléctrica	550 W	1.5 kW	1.5 kW	2.2 kW	2.2 kW
Motor	230 V / 50 Hz	230 V/50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V/50 Hz	400 V / 50 Hz
Peso	25 kg	47 kg	47 kg	59 kg	59 kg
Dimensões (C x L x A)	870 x 500 x 1495 mm	1000 x 750 x 2000 mm	1000 x 750 x 2000 mm	1450 x 800 x 2000 mm	1450 x 800 x 2000 mm

HOLZSTAR Garlopa-Desengrossadeira ADH 200, ADH 250 e 305 Compacta e portátil

- ▶ Design compacto fácil de transportar
- ▶ Para uniões em esquadria (90°) e aplinar maciços de madeira, tábuas, pranchas, etc.
- ▶ Ajuste fácil e simples da garlopa, precisão da desengrossadeira de 2 mm
- ▶ Alimentação automática
- ▶ Rolo de aço dentado para alimentação uniforme e constante da peça a trabalhar
- ▶ Rolos de entrada e saída da desengrossadeira com protecção de borracha para não danificar a peça a trabalhar
- ▶ Batente da garlopa em alumínio ajustável de 0° a 45°
- ▶ Mesa esquadria a 90° em alumínio rectificadado
- ▶ Lâminas da garlopa - 2 HSS
- ▶ Motor potente de 230 com 1,5 kW
- ▶ Bocal de extracção integrado, substituível



ADH 200
com saco aparas



ADH 250
compartimento



ADH 305

Dados técnicos	ADH 200	ADH 250	ADH 305
Largura max. garlopa	204 mm	254 mm	305 mm
Altura mín./max. trabalho	5 / 120 mm	6 / 160 mm	6 / 160 mm
Remoção max. material	2 mm	2 mm	2 mm
Nº de lâminas	2	2	2
Ø Rolo	50 mm	50 mm	50 mm
Velocidade	8500 rpm	8500 rpm	9500 rpm
Motor	1.5 kW	1.5 kW	1.8 kW
Garlopa (CxL)	737 x 210 mm	1050 x 260 mm	1075 x 310 mm
Desengrossadeira (CxL)	255 x 204 mm	450 x 254 mm	500 x 305 mm
Guia paralela	590 x 102 mm	610 x 122 mm	610 x 127 mm
Ø Bocal extracção	58 mm	80 mm	100 mm
Peso	29 kg	40 kg	42 kg
Dimensões (C x L x A)	790 x 470 x 465 mm	1105 x 550 x 570 mm	1135 x 600 x 570 mm

ADH 200 Ref. 5905200 **ADH 250** Ref. 5905250 **ADH 305** Ref. 5905305

Acessórios	Ref. no.
Lâminas substituição ADH 200 (par)	5915200
Lâminas substituição ADH 250 (par)	5915250
Lâminas substituição ADH 305 (par)	5915300
Saco filtro ADH 200	5915201
Redução Ø60/100	5142427
Redução Ø80/100	5142421

HOLZSTAR Garlopa-Desengrossadeira ADH 260 e ADH 310

260 mm largura útil de trabalho com estrutura móvel

- ▶ Economia de espaço
- ▶ Para uniões em esquadria (90°) e aplinar maciços de madeira, tábuas, pranchas, etc.
- ▶ Alimentação automática (5 m/min.)
- ▶ Rolo de alimentação dentado em aço para alimentação uniforme e constante
- ▶ Rolo de extracção da desengrossadeira com protecção de borracha para não marcar a peça
- ▶ Batente em alumínio ajustável de 90° até +45°
- ▶ Mesa da garlopa bem dimensionada em fundição de alumínio
- ▶ Mesa de desengrosso robusta em fundição, rectificada, montada sob 4 rolamentos
- ▶ Bocal de extracção integrado, substituível
- ▶ Rolo de corte com duas lâminas HSS
- ▶ Interruptor de emergência
- ▶ Potente motor de 2.0 kW/230 volt,



Cassi incluído

ADH 260

Convertida em desengrossadeira

ADH 260

Ref. 5903260

Dados técnicos	ADH 260
Garlopa (CxL)	1030 x 280 mm
Desengrossadeira (CxL)	260 x 400 mm
Largura útil Max.	260 mm
Remoção max. material	3 mm
Ø Rolo	63 mm
Nº de lâminas	2
Velocidade	6500 rpm
Motor	2.0 kW
Ligação eléctrica	230 V/50 Hz
Ø Bocal extracção	100 mm
Peso	66 kg

Acessórios	Ref. no.
Lâminas de substituição (par)	5913260

HOLZSTAR Garlopa-Desengrossadeira ADH 310 - 310 mm largura útil de trabalho

- ▶ Compacta ideal para o uso por utilizadores amadores
- ▶ Para uniões em esquadria (90°) e aplinar maciços de madeira, tábuas, pranchas, etc.
- ▶ 4x precision-guided thickening table; easily adjustable via large handwheel
- ▶ Rolo de alimentação dentado em aço para alimentação uniforme e constante
- ▶ Rolo de extracção da desengrossadeira com protecção de borracha para não marcar a peça
- ▶ Indicador digital da mesa de desengrosso com escala até 20 cm permite um controlo preciso do trabalho
- ▶ Mesa da garlopa bem dimensionada em fundição de alumínio
- ▶ Mesa de desengrosso robusta em fundição, rectificada, montada sob 4 rolamentos
- ▶ Interruptor de EMERGÊNCIA bloqueável
- ▶ Alimentação potente e robusta via correia do rolo de avanço e extracção
- ▶ Ajuste do rolo de corte de série
- ▶ Rolo de corte com três lâminas HSS
- ▶ Mesa de trabalho ranhurada para menor fricção durante o trabalho



ADH 310

Convertida em desengrossadeira

ADH 310

Ref. 5903301

ADH 310

Ref. 5903300

Dados técnicos	ADH 310 (230 V)	ADH 310 (400 V)
Largura max.	310 mm	310 mm
Altura max.	250 mm	250 mm
Remoção max. material	3 mm	3 mm
Numero de lâminas	3	3
Velocidade rolo	5300 rpm	5300 rpm
Ø Rolo planar	70 mm	70 mm
Dimensões (C x L) mesa	1247 x 330 mm	1247 x 330 mm
Dimensões (CxL) desengrossadeira	520 x 312 mm	520 x 312 mm
Motor	2.75 kW	2.75 kW
Ligação eléctrica	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Velocidade de avanço	7 m/min	7 m/min
Ø Bocal de extracção	100 mm	100 mm
Peso	170 kg	170 kg
Dimensões (C x L x A)	1300 x 1000 x 1300 mm	1300 x 1000 x 1300 mm



ADH 310