

KOMPAK

- ▶ PISONES COMPACTADORES
- ▶ BANDEJAS COMPACTADORAS
- ▶ BANDEJAS COMPACTADORAS REVERSIBLES
- ▶ FRATASADORAS
- ▶ CORTADORAS DE ASFALTO
- ▶ HORMIGONERAS / MEZCLADORAS
- ▶ GENERADORES / MOTOSOLDADORAS
- ▶ SOLDADORAS INVERTER
- ▶ BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS
- ▶ MOTOBOMBAS AGUAS SUCIAS



- ▶ GENERADORES
- ▶ LUCES, FOCOS & LINTERNAS



CATÁLOGO
2018

- **Motores 4 tiempos** KOMPAK equipado: con a larma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- **Válvulas en cabeza OHV** refrigerado por aire.
- Arranque fácil.
- Bajo mantenimiento y consumo.
- **Alternador 100% cobre** equipado con **AVR**.
- **Cuenta horas digital**.
- Modelos K10000E y K10000TE incluida **batería sin mantenimiento**.
- **Kit ruedas incluido** en todos los modelos.



K4000S

3,8 KW



50 KG

K10000E

8,0 KW



94 KG

K10000TE

10 Kvas



94 KG

	K4000S	K8000	K10000E	K10000TE
POTENCIA NOMINAL	3,3 KW	6,5 KW	7,5 KW	9,40 Kvas (400)/3,13 Kvas (230)
POTENCIA MÁXIMA	3,8 KW	7,0 KW	8,0 KW	10,0 Kvas (400)/3,3 Kvas (230)
VOLTAJE	230 V	230 V	230 V	400 V / 230 V
ENCHUFES	2 schuko 16 A	1x16 A/1x32 A	1x16 A/1x32 A	1xPCE5P(32A)/1X16A(220)
CUENTA HORAS	Digital	Digital	Digital	Digital
AMPERAJE NOMINAL	14,3 A	28,3	32,6	10,8
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
MODELO	K220	K420	K460	K460
CILINDRADA	223 cc	420 cc	459 cc	459 cc
POTENCIA	7,5 HP	14 HP	16 HP	16 HP
ARRANQUE	Manual	Manual	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico
TIPO ALTERNADOR	Escobillas	Escobillas	Escobillas	ESCOBILLAS
BATERÍA	-	-	14 Ah	14 Ah
ALTERNADOR	100% cobre	100% cobre	100% cobre	100% cobre
FACTOR DE POTENCIA	1	1	1	0,8
TIPO REGULACIÓN VOLTAJE	AVR	AVR	AVR	AVR
CAPACIDAD TANQUE	15 L	25 L	25 L	25 L
AUTONOMIA 50% CARGA	14 H	13 H	12,5 H	12,5 H
NIVEL SONORO A 7 M. (DBA) 75%	68	72	72	72
DIMENSIONES	610x475x495 mm	715x540x595 mm	715x540x595 mm	715x540x595 mm
PESO	50 Kg	88 Kg	94 Kg	94 Kg
PVP SIN IVA	490 €	790 €	990 €	1.090 €

- Motores 4 tiempos **HYUNDAI** equipado: con a larma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Válvulas en cabeza **OHV** refrigerado por aire.
- Sencillo y rápido arranque manual.
- **Bajo mantenimiento y consumo.**

- Modelos **K8500T***: salida monofásica reforzada, rendimiento 60%.
- Chasis de acero de 32 mm, ligero y resistente.
- **Silentblock** de alta resistencia.
- **Alternadores Italianos LINZ.**
- **Kit ruedas opcional.**



K4000

3,12 Kva



38 KG

K5500

5,8 Kva



58 KG

K8500T

9,5 Kva



75 KG

	K4000	K5500	K8500	K8500T
POTENCIA NOMINAL	2,75 Kva (2,2 kw)	5,3 Kva (4,5 Kw)	8,0 Kva (6,4 kw)	9,0 Kva (400) / 6 Kva (230)*
POTENCIA MÁXIMA	3,12 Kva (2,5 KW)	5,8 Kva (5,0 Kw)	8,5 Kva (6,8 Kw)	9,50 Kva (400) / 6,5 Kva (230)*
VOLTAJE	230 V	230 V	230 V	400 / 230 v
ENCHUFES	2 schuko 16A	2 schuko 16A	1x16A + 1x32A	1xPCE5p + 1x16A
ALTERNADOR	Linz (SP10)	Linz (SP10)	Linz (E1C10M)	Linz (E1S10M)
TIPO ALTERNADOR	Condenser type	Condenser type	Condenser type	Condenser type
MOTOR	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
MODELO	IC210	IC390	IC420	IC420
TIPO	OHV 4 strokes	OHV 4 strokes	OHV 4 strokes	OHV 4 strokes
CILINDRADA	212 cc.	389 cc.	420 cc.	420 cc.
POTENCIA	7,0 Hp	13 Hp	15 Hp	13 Hp
ARRANQUE	Manual	Manual	Manual	Manual
CAPACIDAD TANQUE	3,6 L	6,5 L	6,5 L	6,5 L
NIVEL SONORO A 7 M. (DB)	68 Db	75 dB	75 dB	75 dB
DIMENSIONES	590x435x420 mm	670x540x540 mm	880x550x530	880x550x530 mm
PESO	38 Kg	58 Kg	75 Kg	75 Kg
PVP SIN IVA	450 €	690 €	890 €	990 €

ACCESORIOS



Kit Ruedas
90 €



Kit Gas
390 €

SILENTBLOCK
de alta resistencia.



MOTOR
HYUNDAI

K6100XE

- Motor 4 tiempos, refrigerador por aire, diesel con **inyección directa**.
- **Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.**
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Depósito de grandes dimensiones.
- **Preparado para arranque por señal.**
- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque eléctrico con **batería sin mantenimiento incluida.**
- Sistema de inyección directa.
- **Alternador 100% cobre con AVR.**



CE

	K6100XE
FRECUENCIA	50 Hz
POTENCIA NOMINAL	5 kw
POTENCIA MÁXIMA	5,5 Kw
VOLTAJE	230 V
ENCHUFES	2 schuko 16A
ALTERNADOR	A5S
TIPO ALTERNADOR	AVR
MOTOR	4 tiempos
MODELO	D400E
TIPO	Diesel
CILINDRADA	418 cc.
POTENCIA	10 Hp
ARRANQUE	Manual / Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE	14 L
DIMENSIONES	720x480x600 mm
PESO	114 Kg
PVP SIN IVA	1.090 €

K6100XE-3

- Motor 4 tiempos, refrigerador por aire, diesel con **inyección directa**.
- **Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.**
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Depósito de grandes dimensiones.
- **Preparado para arranque por señal.**
- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque eléctrico con **batería sin mantenimiento incluida.**
- Sistema de inyección directa.
- **Alternador 100% cobre con AVR.**



CE

	K6100XE-3
FRECUENCIA	50 Hz
POTENCIA NOMINAL	6.25 Kva / 2.2 Kva
POTENCIA MÁXIMA	6.60 Kva / 2.8 Kva
VOLTAJE	400 / 230
ENCHUFES	1xPCE5p(16A) / 1x16A(220)
ALTERNADOR	A5S-3
TIPO ALTERNADOR	AVR
MOTOR	4 tiempos
MODELO	D400E
TIPO	Diesel
CILINDRADA	418 cc.
POTENCIA	10 Hp
ARRANQUE	Manual / Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE	14 L
DIMENSIONES	720x480x600 mm
PESO	114 Kg
PVP SIN IVA	1.190 €

ACCESORIOS

CONECTOR ATS	9 €
ATS MONOFÁSICO	225 €
ATS TRIFÁSICO	249 €
PROGRAMADOR T10	259 €
KIT RUEDAS	79 €



CONECTOR ATS



ATS BOX
cuadro conmutación



PROGRAMADOR
T10

K6100SE

- Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diesel con **inyección directa**.
- **Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.**
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Depósito de grandes dimensiones.
- **Preparado para arranque por señal.**
- Sistema de inyección directa.
- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque eléctrico con **batería sin mantenimiento incluida.**
- **Alternador 100% cobre con AVR.**

5,3 Kw



CE



152
KG

	K6100SE
FRECUENCIA	50 Hz
POTENCIA NOMINAL	5 Kw
POTENCIA MÁXIMA	5,3 Kw
VOLTAJE	220 V
ENCHUFES	2 schuko 16A
ALTERNADOR	A5S
TIPO ALTERNADOR	AVR
MOTOR	4 tiempos
MODELO	D400E
TIPO	Diesel
CILINDRADA	418 cc.
POTENCIA	10 Hp
ARRANQUE	Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE	12 L
+NIVEL SONORO A 7 M. (DB)	72 Db
DIMENSIONES	920x520x760 mm
PESO	152 Kg
PVP SIN IVA	1.350 €

K6100SE-3

- Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diesel con **inyección directa**.
- **Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.**
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Depósito de grandes dimensiones.
- **Preparado para arranque por señal.**
- Sistema de inyección directa.
- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque eléctrico con **batería sin mantenimiento incluida.**
- **Alternador 100% cobre con AVR.**

6,6 Kva



CE




152
KG

	K6100SE-3
FRECUENCIA	50 Hz
POTENCIA NOMINAL	6.25 Kva / 2.2 Kva
POTENCIA MÁXIMA	6.60 Kva / 2.8 Kva
VOLTAJE	380/220
ENCHUFES	1xPCE5p(16A) / 1x16A(220)
ALTERNADOR	A5S-3
TIPO ALTERNADOR	AVR
MOTOR	4 tiempos
MODELO	D400E
TIPO	Diesel
CILINDRADA	418 cc.
POTENCIA	10 Hp
ARRANQUE	Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE	12 L
+NIVEL SONORO A 7 M. (DB)	72 Db
DIMENSIONES	920x520x760 mm
PESO	152 Kg
PVP SIN IVA	1.450 €

ACCESORIOS

CONECTOR ATS	9 €
ATS MONOFÁSICO	225 €
ATS TRIFÁSICO	249 €
PROGRAMADOR T10	259 €



CONECTOR ATS



ATS BOX



PROGRAMADOR

KW220DC

- Motores 4 tiempos **HYUNDAI** equipado con: alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Válvulas en cabeza **OHV** refrigerado por aire.
- Sencillo y rápido arranque manual.
- Bajo mantenimiento y consumo.
- Chasis de acero de 32 mm, ligero y resistente.
- **Silentblock de alta resistencia.**
- **Alternadores Italianos LINZ.**
- Corriente de soldadura DC regulable.
- Electrodo de soldadura de 1 hasta 4 mm (Rutilo, Básico, Celulosico, Inox)
- Kit ruedas opcional.
- Kit soldadura opcional, con 5 metros de cable.



KW220DC	
POTENCIA NOMINAL	5,0 Kva
CORRIENTE MÁXIMA A 35-60%	170-220
VOLTAJE SOLDADURA	21-29 v
ENCHUFES	2 schuko 16A
ALTERNADOR	Linz (E1W10MDC)
TAMAÑO ELECTRODOS	1-4 mm
MOTOR	Hyundai
MODELO	IC420
TIPO	OHV 4 strokes
CILINDRADA	420
POTENCIA	15
ARRANQUE	Manual
CAPACIDAD TANQUE	6,5 L
NIVEL SONORO A 7 M. (DB)	75 dB
DIMENSIONES (L / W / H)	870x530x530 mm
PESO	82 Kg
PVP SIN IVA	1.390 €

KW220DC-3

- Motores 4 tiempos **HYUNDAI** equipado con: alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Válvulas en cabeza **OHV** refrigerado por aire.
- Sencillo y rápido arranque manual.
- Bajo mantenimiento y consumo.
- Chasis de acero de 32 mm, ligero y resistente.
- **Silentblock de alta resistencia.**
- **Alternadores Italianos LINZ.**
- Corriente de soldadura DC regulable.
- Electrodo de soldadura de 1 hasta 4 mm (Rutilo, Básico, Celulosico, Inox)
- Kit ruedas opcional.
- Kit soldadura opcional, con 5 metros de cable.




KW220DC-3	
POTENCIA NOMINAL	8,0 Kva
CORRIENTE MÁXIMA A 35-60%	170-220
VOLTAJE SOLDADURA	21-29 v
ENCHUFES	1xPCE5p + 1x16A
ALTERNADOR	Linz (E1W10DC)
TAMAÑO ELECTRODOS	1-4 mm
MOTOR	Hyundai
MODELO	IC420
TIPO	OHV 4 strokes
CILINDRADA	420
POTENCIA	15
ARRANQUE	Manual
CAPACIDAD TANQUE	6,5 L
NIVEL SONORO A 7 M. (DB)	75 dB
DIMENSIONES (L / W / H)	870x530x530 mm
PESO	82 Kg
PVP SIN IVA	1.390 €

ACCESORIOS

Careta	29 €
Kit de Ruedas	79 €
Kit de Soldadura	90 €



CARETA WM-13



OPCIONAL KIT DE RUEDAS



OPCIONAL KIT SOLDADURA



► Importado para España y Portugal por:



GRV POWER PRODUCTS, SL > Av. Àlguema 8 A - 17771 Santa Llogaia d'Àlguema (Girona)
T 972 67 38 36 - F 972 98 09 29 / www.grvpower.com

